



	Τύπος	Οθόνη Χρήστη	Οθόνη Πελάτη	Εκτυπωτής	Γενικά χαρακτηριστικά
EXTREME	ASC-300	15" οθόνη 1024x768 με led backlight οθόνη αφής TFT ελεύθερος αριθμός PLU	X	120 base printer module θερμική κεφαλή υψηλής ανάλυσης 3" φάρδος χαρπού ελάχ: 56 mm μέγ: 80 mm - διάμετρος ρολλού 120 mm	Εύρος ζύγισης 12-30 kg Συνδέσεις Usb(x4) σειριακές RS 232(x2) ethernet(x1) έξοδος audio τάση εξωτερικού εκτυπωτή Τάση 230Vca (+10% -15%), backup μπαταρία CPU Quad ARM Cortex A9 -1.2GHz Ηχεία Εσωτερικά (έξοδος για εξωτερικά ηχεία) Επιλογή Έξτρα τάσι
	AS-303	15" οθόνη 1024x768 με led backlight οθόνη αφής TFT ελεύθερος αριθμός PLU	X	95 base printer module θερμική κεφαλή υψηλής ανάλυσης 3" φάρδος χαρπού ελάχ: 56 mm μέγ: 80 mm - διάμετρος ρολλού 95 mm	
	PL-323	15" οθόνη 1024x768 με led backlight οθόνη αφής TFT ελεύθερος αριθμός PLU, 99 λειτουργίες	10.4" οθόνη 800x600 TFT με led backlight	95 base printer module θερμική κεφαλή υψηλής ανάλυσης 3" φάρδος χαρπού ελάχ: 56 mm μέγ: 80 mm - διάμετρος ρολλού 95 mm	
	PLC-221	10.4" οθόνη 1024x768 με led backlight οθόνη αφής TFT ελεύθερος αριθμός PLU, 99 λειτουργίες	10.4" οθόνη 800x600 TFT με led backlight	120 base printer module θερμική κεφαλή υψηλής ανάλυσης 3" φάρδος χαρπού ελάχ: 56 mm μέγ: 80 mm - διάμετρος ρολλού 120 mm	
	CS-211	10.4" 100 capacitive πληκτρα 7" οθόνη αφής TFT με led backlight 100 PLU	7" οθόνη 800x480 TFT με led backlight	120 base printer module θερμική κεφαλή υψηλής ανάλυσης 3" φάρδος χαρπού ελάχ: 56 mm μέγ: 80 mm - διάμετρος ρολλού 120 mm	
ADVANCE	ASC-000	100 capacitive πληκτρα 7" οθόνη αφής TFT με led backlight 100 PLU	X	120 base printer module θερμική κεφαλή υψηλής ανάλυσης 3" φάρδος χαρπού ελάχ: 56 mm μέγ: 80 mm - διάμετρος ρολλού 120 mm	Εύρος ζύγισης 12-30 kg Συνδέσεις Usb(x4) σειριακές RS 232(x2) ethernet(x1) τάση εξωτερικού εκτυπωτή Τάση 230Vca (+10% -15%), backup μπαταρία CPU Dual Lite ARM Cortex A9 -1.0GHz Επιλογή Έξτρα τάσι
	AS-003	100 capacitive πληκτρα 7" οθόνη αφής TFT με led backlight 100 PLU	X	95 base printer module θερμική κεφαλή υψηλής ανάλυσης 3" φάρδος χαρπού ελάχ: 56 mm μέγ: 80 mm - διάμετρος ρολλού 95 mm	
	PL-012	61 capacitive πληκτρα 7" οθόνη αφής TFT με led backlight ελεύθερος αριθμός PLU, 32 άμεσα 6 άμεσες λειτουργίες, 99 λειτουργίες συνολικά	7" οθόνη 800x480 TFT με led backlight	95 base printer module θερμική κεφαλή υψηλής ανάλυσης 3" φάρδος χαρπού ελάχ: 56 mm μέγ: 80 mm - διάμετρος ρολλού 95 mm	
	PLC-010	61 capacitive πληκτρα 7" οθόνη αφής TFT με led backlight ελεύθερος αριθμός PLU, 32 άμεσα 6 άμεσες λειτουργίες, 99 λειτουργίες συνολικά	7" οθόνη 800x480 TFT με led backlight	120 base printer module θερμική κεφαλή υψηλής ανάλυσης 3" φάρδος χαρπού ελάχ: 56 mm μέγ: 80 mm - διάμετρος ρολλού 120 mm	
	CS-010	7" οθόνη αφής TFT με led backlight ελεύθερος αριθμός PLU, 32 άμεσα 6 άμεσες λειτουργίες, 99 λειτουργίες συνολικά	7" οθόνη 800x480 TFT με led backlight	120 base printer module θερμική κεφαλή υψηλής ανάλυσης 3" φάρδος χαρπού ελάχ: 56 mm μέγ: 80 mm - διάμετρος ρολλού 120 mm	
	CSP-023	100 capacitive πληκτρα 7" οθόνη αφής TFT με led backlight 100 PLU	10.4" οθόνη 800x600 TFT με led backlight	95 base printer module θερμική κεφαλή υψηλής ανάλυσης 3" φάρδος χαρπού ελάχ: 56 mm μέγ: 80 mm - διάμετρος ρολλού 95 mm	

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας